

CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202504023



000	16/04/2025	BASE TCK	GREEN OIL	CERTIFICADO	M. LOZANO	D. VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	NEQUÉN	SERVICES	CALIB.		
		Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2"





CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

(RESUMEN) 1

CERTIFICADO: TCK202504023

Fecha Insp: 16/04/2025

Nueva Inspec.: 16/04/2026

CLIENTE		DATOS GENERALES	
GREEN OIL SERVICES		LUGAR	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO N°		BASE TCK	VALVULA SEGURIDAD 1 1/2"
TCK-PCCV-003		NORMA DE APLICACIÓN	CONDICIONES AMBIENTALES
		API RP 576 - API 520	Temp 12.9°C / Humad 90%

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCIÓN / PIEZA	N° SERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	3	VALVULA SEGURIDAD 1 1/2"	0096517 / GOS250420	IV-CAL 70 kg/cm2-F INSP 04/25	70 kg/cm2	Se calbra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
16/04/2025

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos

FIRMA / ACLARACIÓN

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
16/04/2025

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO: TCK202504023
N°SERIE: 0096517 / GOS250420
Fecha Inspección: 16/04/2025
Nueva Inspección: 16/04/2026

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES
PROCEDIMIENTO N°
TOKP02CV-003

DATOS GENERALES
LUGAR
BASE TCK
NORMA DE APLICACIÓN
API RP 578 - API 520

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2"
CONDICIONES AMBIENTALES
Tempo 12.9 °C / Humedad 90%

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS
MARCA/MODELO
CPO1300 - WKA
N° CERTIFICADO
MAC GROUP 59514

CAL / VEN. DEL INSTRUMENTO
21/02/25 - 21/02/25

ITEM	DESCRIPCIÓN	N°SERIE	IDENTIFICACIÓN TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2"	0096517 / GOS250420	IV-CAL 70 kg/cm ² -F INSP 04/25	70 kg/cm ²	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA



OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm² con tolerancia de +/- 1.5 kg/cm². Registrándose pico de 69.99 kg/cm² máximo de presión.
Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 12.9 °C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202504023 0096517 / IV-CAL 70 kg/cm²-F INSP 04/25

OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 16/04/2025 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 16/04/2025 Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:
--	--