


	Protocolo de Medicion de Ruido en Ambiente Laboral		Código: SMA-FOR-014 Version: 01 Fecha Vigencia: 08/05/2015	
EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL				
AREA: PIEDRAS BLANCAS				
EQUIPO: H 17				
TRIPULACIÓN: ALIAS FERNANDO-RODRIGUEZ NICOLAS				
Datos para la medición				
(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: estándar Modelo ST 805, N° de serie: 10102965				
(8) Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 10-01-2017				
(9) Fecha de la medición: 11-07-2017		(10) Hora de inicio: 14:00 hs	(11) Hora finalización: 15:00 hs	
(12) Horarios/turnos habituales de trabajo: 08:00 hs. A 17:00 hs.				
(13) Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo: equipo en condiciones normales de operación, sin viento, ni equipos externos que puedan modificar el ruido ambiente				
(14) Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición: Operación: DESPARACION				
Documentación que se adjuntara a la medición				
(15) Certificado de calibración: 17N0101				
(16) Plano o croquis.				

Hoja 1/3



PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

⁽¹⁷⁾ EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL						⁽¹⁸⁾ AREA: PIEDRAS BLANCAS				
FECHA: 11-07-2017										
EQUIPO: H 17				TRIPULACION: ALIAS FERNANDO-RODRIGUEZ NICOLAS						
DATOS DE LA MEDICIÓN										
⁽²³⁾ Punto de medición	⁽²⁴⁾ Sector	⁽²⁵⁾ Puesto / Puesto tipo / Puesto móvil	⁽²⁶⁾ Tiempo de exposición del trabajador (Te, en horas)	⁽²⁷⁾ Tiempo de integración (tiempo de medición)	⁽²⁸⁾ Características generales del ruido a medir (continuo / intermitente / de impulso o de impacto)	⁽²⁹⁾ RUIDO DE IMPULSO O DE IMPACTO Nivel pico de presión acústica ponderado C (LC pico, en dBC)	SONIDO CONTINUO o INTERMITENTE			⁽³³⁾ Cumple con los valores de exposición diaria permitidos? (SI / NO)
⁽³⁰⁾ Nivel de presión acústica integrado (LAeq,Te en dBA)	⁽³¹⁾ Resultado de la suma de las fracciones	⁽³²⁾ Dosis (en porcentaje %)								
1	Cabina de operaciones	H 17	4 horas	2 horas	continuo	NO	74,2	0,166		SI
2	Bombas	H 17	3 horas	1 hora	continuo	NO	90	2		NO
3	Motor	H 17	2 horas	1 hora	continuo	NO	88	0,5		NO



PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

⁽³⁵⁾ EMPRESA: OIL ADDPER SERVICE SRL		⁽³⁶⁾ ÁREA: PIEDRAS BLANCAS
⁽³⁷⁾ EQUIPO: H 17	TRIPULACION: ALIAS FERNANDO-RODRIGUEZ NICOLAS	

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar

⁽⁴¹⁾ Conclusiones.	⁽⁴²⁾ Recomendaciones para adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente.
1. Cabina de operaciones, los valores medidos, estan dentro de los parametros fijados por legislacion 2. Bombas, los valores mediddos, sobrepasan lo establecido por legilacion, razon por la cual el uso de forma permanente de protectores auditivos durante la jornada de trabajo es obligatoria 3. Motor, los valores encontrados, sobrepasan la legislacion, mas alla de que el mismo se encuentra aislado/confinado	1. No se requiere 2.a. Utilizar de forma permanente el uso de protectores auditivos 2.b. realizar mantenimiento a bombas, para evitar que el mal duncionamiento de la misma, genere mas ruido 3.a. Utilizar de forma permanente cuando se acerca a motor.

