

	Alcance de trabajo <i>Pliego técnico de Pruebas hidráulicas y desbloqueo de pozos</i>	VISTA ENERGY 2023
---	---	------------------------------

1. ALCANCE

El alcance el servicio aplica a las áreas operadas por VISTA ENERGY.

2. DESCRIPCIÓN

Descripción general

El servicio para prestar contempla personal capacitado y el equipamiento necesario para ser capaz de cumplir con la realización de pruebas hidráulicas en pozos productores de petróleo y/o gas, pozos de agua y desbloqueo de pozos.

También podrá el servicio ser empleado para transporte de agua.

Descripción detallada

El servicio para prestar debe incluir:

- Cumplir con los requisitos de HSEQ de la compañía.
- Gestión de recursos para su habilitación en Auditium.
- Ser realizado por personal capacitado para la tarea a ejecutar.
- Soporte de HSEQ y Supervisión para las gestiones mencionadas.
- Contar con procedimiento operativo detallado de la tarea a ejecutar y análisis de riesgo de la tarea.
- El camión debe contar con una bomba de vacío, un tanque de 7-8m³ de capacidad para agua dulce.
- Tanque acoplado de 20-25 m³ de capacidad para agua salada, una bomba centrífuga de alto caudal, una bomba tríplex de alta presión (1500psi).

Especificaciones de la Unidad

- Bomba tríplex para prueba hidráulica, debidamente certificada para las presiones de trabajo;
 - Debe contar con sus elementos de seguridad certificados (PSV entre otros).
 - Caudal requerido de 9 m³/h y presión de descarga de 110 kg/cm².
 - Fluido a impulsar Agua industrial.
 - Operación a intemperie.
- Bomba centrífuga;
 - Debe contar con sus elementos de seguridad certificados (PSV).
 - Caudal requerido de 40 m³/h y presión de descarga de 6 kg/cm².
 - Fluido a impulsar Agua.
- Manifold

	Alcance de trabajo <i>Pliego técnico de Pruebas hidráulicas y desbloqueo de pozos</i>	VISTA ENERY 2023
---	--	-----------------------------

- Todo el equipo especificado anteriormente deberá estar montado sobre camión con bombas de vacío.
- El sistema de transmisión debe tener una cubierta de protección que evite contacto entre el operador y las partes móviles.
- Tanque acoplado de 22-25 m3 de capacidad.
- Todos los conductores y válvulas de las líneas de alta presión deberán ser de materiales aptos para el uso y están certificados, siempre actualizado.
- Los manómetros deberán contar con su correspondiente certificado, siempre actualizado.
- La línea de succión debe incluir filtro.
- Los operadores deberán contar con detector multi gases para la ejecución de las tareas. Uno por operador.
- Linterna antiexplosiva.
- Trapos y elementos de limpieza.
- Pala.
- Reflectores para trabajos nocturnos.
- Cable con pinza adecuadas y fijado al chasis para contactarse en forma rápida y eficiente a una puesta a tierra. Una jabalina de cobre portátil.
- Reducciones para conexiones de distintas medidas.
- Respirador de filtros recargables EASY-AIR con filtros para gases ácidos (ácido clorhídrico, dióxido de azufre, cloro) N°7252.
- 2 (dos) llaves Stilson (1x24in / 1x36in).
- Manguerote de 1 1/2in de alta R-1 de 8 m de largo, mínimo.
- Manguerote de 3in de 6m de largo.
- Masa de bronce/cobre 1,5 kg.

Jornada laboral

Lunes a viernes, 8 a 16h.

Cuatro jornadas por mes.