

FICHA TÉCNICA



COMPONENTES	ESPECIFICACION	
ESPECIFICACIONES GENERALES	MARCA: OIL ADDPER SERVICE FABRICACION: AÑO 2006 TIPO: SEMIREMOLQUE LARGO TOTAL: 12,50 mts. PESO: 18000,00 Kg. CAPACIDAD MAXIMA DE TIRO: 25 Tn. LINEAS DE APAREJO: CUATRO (4). VELOCIDAD APAREJO (MIN/MAX): 0,30 / 0,72 mts./seg. CAPACIDAD MAXIMA DE TIRO PISTONEO: 8 Tn. VELOCIDAD PISTONEO (MIN/MAX): 1,0 / 4,3 mts./seg. MARCHAS: ALTA Y BAJA	
MASTIL	ALTURA PISO A CORONA: 22,50 mts. DESPEJE PISO GANCHO APAREJO: 18,00 mts. CAPACIDAD DE TENSION VERTICAL: 25 Tn. TRAMOS TORRE: DOS (2). CORONA: 3 + 1 (Pistoneo).	
IZAJE	CILINDROS: HIDRAULICOS. CANTIDAD: DOS (2) + UNO (1). CAPACIDAD: 10000 Kg CADA UNO. EMBOLO BUZO: 5000 Kg. TIPO: TELESCOPICO DOS ETAPAS. EXTENCION: COMPLETA AMBOS TRAMOS CON TRABAS NEUMATICAS FIN CARRERA TORRE.	
TAMBOR DE MANIOBRA	DIAMETRO EXTERIOR DEL TAMBOR: 935 mm ANCHO DEL TAMBOR: 920 mm CAPACIDAD DEL TAMBOR: 94,40 mts. DIAMETRO DEL CABLE: 7/8" TIPO DE FRENO: CINTA	
CORONA	APAREJO	CANTIDAD DE POLEAS: TRES (3) DESCRIPCION DE POLEAS: Ø 20,5" x 7/8"
	PISTOEEO	CANTIDAD DE POLEAS: UNA (1) DESCRIPCION DE POLEAS: Ø 20,5" x 9/16"
SISTEMA NEUMATICO	COMPRESOR INTEGRADO A LA UNIDAD	MOTOR: SCANIA 318 HP. MARCA: WABCO. PRESION: 7,5 Kg/cm2 - 107 PSI.
SISTEMA HIDRAULICO	BOMBA HIDRAULICA: A PALETAS LMC CAUDAL VARIABLE. PRESION MAXIMA DE SALIDA: 173 Kg/cm2 - 170 Bar. CAPACIDAD DE TANQUE: 350 Lts.	
GUINCHE	CAPACIDAD DE IZAJE: 300 Kg. TIPO DE CABLE: 3/8".	
GANCHO	MARCA: MC KSICK. CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA: 25 Tn.	
INDICADOR DE PESO	MARCA: MARTIN DECKER CO. CAPACIDAD: 0 - 4500 Kg.	

COMPONENTES	ESPECIFICACION
GANCHO	MARCA: MC KSICK . CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA: 25 Tn.
INDICADOR DE PESO	MARCA: MARTIN DECKER CO. CAPACIDAD: 0 - 4500 Kg.
TAMBOR DE PISTONEO	LONGITUD TOTAL DE CABLE: 1700 mts. UNIDAD DE POTENCIA: HIDRAULICA ALTA/BAJA. CAPACIDAD DE TENSION: 8 Tn. SISTEMA DE FRENO AUXILIAR: MANUAL / NEUMATICO.
TANQUE DE COMBUSTIBLE	CAPACIDAD: 180 Litros.
MISCELANEAS	BOP VARILLA: HIDRAULICA PRESION MAXIMA DE TRABAJO 70,00 Kg/cm2 - 1000 PSI. CORTE CARRERA APAREJO: NEUMATICO. LUBRICADOR DE CABLE PISTON: Ø 2 7/8" LARGO 6,50 mts. ARBOL DE ENSAYO: ENTRADA Ø 3" - SALIDA Ø 2" CAPACIDAD 70,00 Kg/cm2 - 1000 PSI. VALVULA SEGURIDAD BOCA DE POZA: Ø 2" - PRESION MAX. 176 Kg/cm2 - 2500 PSI.
	LLAVE HIDRAULICA MARCA: OIL COUNTRY. CAPACIDAD: 211 Kg/cm2 - 3000 PSI.
	ESCURRIDOR DE VARILLA Ø 2 7/8" - SELLOS PARTIDOS. ACCIONAMIENTO MANUAL.
	ELEVADORES CANTIDAD: SEIS (6). DIAMETROS: 3/4" - 7/8" - 1". CAPACIDAD: 25 Tn.
	PESCADOR DE VARILLAS TODOS LOS DIAMETROS.
	SOPORTE PARA VARILLAS CANTIDAD: SEIS (6). CAPACIDAD: 2000 mts.

